REGISTRADORES

DR-230W-THDE

Registrador de temperatura y humedad relativa WiFi

Monitoreo de almacenes y áreas de trabajo, con lectura local y gestión por Elitech iCold.



-40 a 80 °C

TEMPERATURA

0 a 95 %HR

HUMEDAD RELATIVA

30000 grupos; almacenamientocircular

MEMORIA

Especificaciones del modelo

Canales de medida	2 sondas externas combinadasT/HR
Rango de temperatura	-40 a 80 °C
Rango de humedad	0 a 95 %HR
Exactitud de temperatura	±0.5 °C entre -20 y 40 °C; ±1 °C en el resto
Exactitud de humedad	±5 %HRa 25 °C
Resolución	0.1 °C; 0.1 %HR
Memoria	30000 grupos; almacenamientocircular
Comunicación	WiFi; Elitech iCold
Alimentación	Adaptador dedicado 5 V/2 A
Dimensiones	215×165×19 mm
Suministro	2 sondas T/HR; alarma externa según la opción seleccionada

Funciones y operación

Alarma local y en plataforma Registro y envío remoto a la nube

Aplicación

Monitoreo de almacenes y áreas de trabajo, con lectura local y gestión por Elitech iCold.

Características de la presentación

Presentación con dos sondas externas de temperatura y humedad. Alarma sonora y luminosa externa opcional.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación técnica oficial: DR-230W-THDE

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.