REGISTRADORES

GSP-8

Registrador USB de temperatura y humedad relativa

Registro en almacenamiento, transporte y cadena de frío; pantalla grande y alarma audiovisual.



-20 a 60 °C

TEMPERATURA · SENSOR INTERNO

-40 a 85 °C

TEMPERATURA · SONDA EXTERNA

Hasta 100000 registros

MEMORIA

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura · sensor interno	-20 a 60 °C
Rango de temperatura · sonda externa	-40 a 85 °C
Rango de humedad · sonda externa	1 a 99 %HR
Exactitud de temperatura	±0.3 °C entre -20 y 40 °C; ±0.5 °C en el resto del alcance
Exactitud de humedad	±3 %HR a 25 °C; ±5 %HR en otras condiciones
Resolución	0.1 °C; 0.1 %HR
Memoria	Hasta 100000 registros
Intervalo	10 segundos a 24 horas
Interfaz y reportes	USB; PDF automático; PDF/Excel/TXT por ElitechLog (TXT solo Windows)
Alimentación	Batería 18650 de litio recargable

Especificaciones (continuación)

Dimensiones y masa	94×90×29 mm; 173 g

Funciones y operación

Hasta 100000 registros. USB; PDF automático; PDF/Excel/TXT por ElitechLog (TXT solo Windows).

Aplicación

Registro en almacenamiento, transporte y cadena de frío; pantalla grande y alarma audiovisual.

Características de la presentación

Medición de humedad y temperatura externa mediante sonda. Opciones de sonda corta o de 2 m.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación técnica oficial: GSP-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.