REGISTRADORES

# RC-4 Pro

Registrador USB de temperatura

Registro reutilizable en almacenamiento y transporte, con sensor interno y sonda externa de temperatura.




**-30 a 70 °C**

TEMPERATURA · SENSOR INTERNO

**-40 a 85 °C**

TEMPERATURA · SONDA EXTERNA

**Hasta 64000 grupos**

MEMORIA

## Especificaciones del modelo

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura · sensor interno** | -30 a 70 °C |
| **Rango de temperatura · sonda externa** | -40 a 85 °C |
| **Exactitud de temperatura** | ±0.5 °C entre -20 y 40 °C; ±1 °C en el resto del alcance |
| **Resolución** | 0.1 °C |
| **Memoria** | Hasta 64000 grupos |
| **Intervalo** | 10 segundos a 24 horas; predeterminado 5 minutos |
| **Interfaz** | USB Type-C |
| **Reportes** | PDFyCSVautomáticos; exportaciónmedianteElitechLog |
| **Alimentación** | CR 2450 reemplazable; alimentaciónUSB-C sin recarga |
| **Dimensiones y masa** | 91.5×48×20 mm; aprox.62 gsegúnconfiguración |

## Funciones y operación

Inicio por botón, temporizado o con retardo Pausa de registro configurable

## Aplicación

Registro reutilizable en almacenamiento y transporte, con sensor interno y sonda externa de temperatura.

## Características de la presentación

Medición de temperatura mediante sonda interna o externa.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

## Documentación del fabricante

Documentación técnica oficial: RC-4 Pro

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.