ACCESORIOS

RCW-3000

Gateway de comunicaciones para nodos RCW-3200

Recepción y transmisión de los datos de nodos RCW-3200 compatibles para monitoreo remoto. Gateway suministrado por separado.



Accesorio sin función de medición.
NO APLICA

Hasta 100 sensores RCW-3200
NODOS COMPATIBLES

Hasta 1,000,000 de registros
MEMORIA

Especificaciones del modelo

Alcance de medida	No aplica: gateway sin sensores de temperatura o humedad
Suministro	Gateway RCW-3000; no incluye nodos RCW-3200
Comunicación de red	4G, WiFi y Ethernet
Enlace con nodos	LoRa; frecuencia según configuración regional
Nodos compatibles	Hasta 100 sensores RCW-3200
Memoria	Hasta 1,000,000 de registros
Intervalo de carga	1 minuto a 24 horas, configurable
Alimentación	5 V / 2 A CC; USB-C
Batería	Litio recargable de 5,000 mAh
Dimensiones	130 × 130 × 35 mm

Funciones y operación

Recepción de datos de nodos RCW-3200; transmisión remota por las interfaces compatibles. El gateway no mide temperatura o humedad por sí mismo.

Aplicación

Recepción y transmisión de los datos de nodos RCW-3200 compatibles para monitoreo remoto. Gateway suministrado por separado.

Características de la presentación

Gateway sin nodos. Nodos de medición adquiridos por separado.

Documentación del fabricante

Familia oficial RCW-3000/RCW-3200

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.