SENSORES Y SONDAS

CP11S

Sonda inteligente de temperatura para LogTag

Monitoreo de temperatura con una sonda intercambiable y un registrador LogTag compatible.



Imagen de familia; una sonda por unidad.

-90 a 40 °C

TEMPERATURA

PTFE; 1.5 o 3 m según código

CABLE

TREL30-16CP

COMPATIBILIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-90 a 40 °C
Operación del acondicionador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 10 °C; ±0.7 °C de -50 a -20 y de 10 a 30 °C; ±1 °C de -80 a -50 y de 30 a 40 °C; ±1.8 °C de -90 a -80 °C
Punta expuesta	Acero inoxidable 316; 22.5 mm × Ø 5 mm
Cable	PTFE; 1.5 o 3 m según código
Compatibilidad	TREL30-16CP
Interfaz	Digital de un hilo para registradores compatibles; conector MCX
Protección	Punta IP68; unión punta/cable IP64; acondicionador IP44
Alimentación	CR2032 de 3 V; sustitución por distribuidor
Masa	34 g

Funciones y operación

La sonda puede intercambiarse y enviarse a recalibración por separado del registrador compatible. LogTag Analyzer permite consultar su información de calibración.

Aplicación

Monitoreo de temperatura con una sonda intercambiable y un registrador LogTag compatible.

Características de la presentación

La punta y el acondicionador tienen intervalos de operación diferentes. Registrador compatible adquirido por separado.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Smart Probes · información oficial

Especificaciones y compatibilidad · CP11S

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.