REGISTRADORES

HASO-8

Registrador de temperatura y humedad relativa

Registro de temperatura y humedad en embarques y almacenamiento.



-40 a 85 °C
TEMPERATURA

0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
HUMEDAD RELATIVA

8,003 pares de temperatura y humedad
CAPACIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-40 a 85 °C
Rango de humedad	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
Operación del registrador	-40 a 85 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.45 °C de 0 a 50 °C
Exactitud de humedad	Mejor que ±5 %HR de 10 a 80 %HR
Capacidad	8,003 pares de temperatura y humedad
Uso	Un solo uso
Conexión	Interfaz LogTag
Alimentación	CR2032 fija
Protección	IP61 en posición vertical

Funciones y operación

Registrador de un uso con sensores internos, indicadores de estado y descarga mediante interfaz LogTag.

Aplicación

Registro de temperatura y humedad en embarques y almacenamiento.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag HASO-8 · información oficial

Documentación técnica · HASO-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.