REGISTRADORES

HAXO-16BT

Registrador de temperatura y humedad relativa

Monitoreo ambiental con consulta y descarga inalámbrica desde un dispositivo móvil.



-20 a 70 °C

TEMPERATURA

0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición

HUMEDAD RELATIVA

16,000 pares de temperatura y humedad

CAPACIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-20 a 70 °C
Rango de humedad	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
Operación del registrador	-20 a 70 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.45 °C de 0 a 50 °C
Exactitud de humedad	Mejor que ±3 %HR de 20 a 80 %HR
Capacidad	16,000 pares de temperatura y humedad
Uso	Reutilizable
Conexión	Bluetooth; aplicación LogTag Link
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP61
Intervalo de registro	1 a 60 minutos

Funciones y operación

Permite configurar equipos, descargar registros y compartir reportes mediante LogTag Link. La conexión remota requiere dispositivos y servicios compatibles.

Aplicación

Monitoreo ambiental con consulta y descarga inalámbrica desde un dispositivo móvil.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag HAXO-16BT · información oficial

Documentación técnica · HAXO-16BT

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.