REGISTRADORES

HAXO-16U un uso

Registrador de temperatura y humedad relativa

Registro de temperatura y humedad en transporte y almacenamiento.



-30 a 70 °C

TEMPERATURA

0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición

HUMEDAD RELATIVA

Hasta 32,000 registros

CAPACIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 70 °C
Rango de humedad	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
Operación del registrador	-30 a 70 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.45 °C de 0 a 50 °C
Exactitud de humedad	Mejor que ±3 %HR de 20 a 80 %HR
Capacidad	Hasta 32,000 registros
Uso	Un solo uso
Conexión	USB integrado
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP61 con tapa USB
Intervalo de registro	10 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Genera reportes mediante USB y se configura con LogTag Analyzer. Permite revisar los datos del recorrido y los eventos de alarma según la configuración del instrumento.

Aplicación

Registro de temperatura y humedad en transporte y almacenamiento.

Características de la presentación

Presentación de un solo uso con batería fija. Humedad sin condensación.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag HAXO-16U un uso · información oficial

Documentación técnica · HAXO-16U un uso

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.