REGISTRADORES

HAXO-8

Registrador de temperatura y humedad

Registro de temperatura y humedad en transporte, almacenamiento y monitoreo ambiental.



-40 a 85 °C	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición	8,003 pares de temperatura y humedad
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	CAPACIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-40 a 85 °C
Rango de humedad	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.45 °C de 0 a 50 °C
Exactitud de humedad	Mejor que ±5 %HR de 10 a 80 %HR; ±6 %HR de 0 a 10; ±7 %HR de 80 a 100
Resolución	Mejor que 0.1 °C y 0.1 %HR
Capacidad	8,003 pares de temperatura y humedad
Intervalo	Desde 30 segundos; configurable
Descarga	Interfaz lectora LogTag
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP61 en posición vertical

Funciones y operación

Registrador reutilizable de ambas magnitudes con indicadores OK y ALERT. Se configura y descarga mediante una interfaz compatible y LogTag Analyzer.

Aplicación

Registro de temperatura y humedad en transporte, almacenamiento y monitoreo ambiental.

Características de la presentación

Exactitud según temperatura y humedad de exposición. Humedad sin condensación.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag HAXO-8

Especificaciones del fabricante · HAXO-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.