REGISTRADORES

LT5GEO

Registrador de temperatura y humedad relativa

Monitoreo de condiciones y localización de envíos con comunicación celular.



-30 a 70 °C

TEMPERATURA

0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición

HUMEDAD RELATIVA

16,320 registros locales; servicio de nube por separado

CAPACIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 70 °C
Rango de humedad	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
Operación del registrador	-30 a 70 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.45 °C de 0 a 50 °C
Exactitud de humedad	Mejor que ±3 %HR de 20 a 80 %HR
Capacidad	16,320 registros locales; servicio de nube por separado
Uso	Reutilizable
Conexión	Red celular y USB-C
Alimentación	NiMH recargable
Protección	IP61
Intervalo de registro	10 minutos

Funciones y operación

Registra temperatura, humedad, luz, impacto y localización. Envía datos a LogTag Online y dispone de modo de vuelo automático.

Aplicación

Monitoreo de condiciones y localización de envíos con comunicación celular.

Características de la presentación

Modalidad multiuso M. Suscripción y servicio de datos por separado.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag LT5GEO · información oficial

Documentación técnica · LT5GEO

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.