LECTORES

LTI-HID

Interfaz lectora USB para LogTag

Configuración y descarga de registradores LogTag compatibles mediante computadora y LogTag Analyzer.



Registrador ilustrativo; lector por unidad.

Accesorio sin función de medición.
NO APLICA

Registradores LogTag convencionales con tres contactos traseros
COMPATIBILIDAD

USB 2.0; conector Micro USB
INTERFAZ

Especificaciones del modelo

Función	Interfaz para configurar y descargar datos; sin función de medición
Compatibilidad	Registradores LogTag convencionales con tres contactos traseros
Interfaz	USB 2.0; conector Micro USB
Temperatura de operación	-20 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70 °C
Protección ambiental	IP50; uso interior
Indicadores	LED verde de actividad y rojo de ocupado/error
Alimentación	Desde la computadora por USB
Dimensiones	45 × 85 × 71 mm, sin cable
Masa	74 g, sin cable

Especificaciones (continuación)

Cable USB	1.0 m según especificación del fabricante

Funciones y operación

Conecta registradores LogTag compatibles con tres contactos traseros a una computadora para configurar el registro y descargar sus datos. Las luces permiten identificar actividad y estados de ocupado o error.

Aplicación

Configuración y descarga de registradores LogTag compatibles mediante computadora y LogTag Analyzer.

Características de la presentación

Interfaz USB HID con controladores incluidos en Windows. Sin funciones WiFi ni de medición.

Documentación del fabricante

LTI-HID · especificaciones del fabricante

LTI-HID · guía de inicio rápido

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.