REGISTRADORES

SRIC-4

Registrador de temperatura

Seguimiento de temperatura en transporte y almacenamiento de productos sensibles.



-30 a 60 °C	3,968 lecturas	Un solo uso
TEMPERATURA	CAPACIDAD	USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 60 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -5 a 30 °C; ±0.8 °C o mejor en otros intervalos
Capacidad	3,968 lecturas
Uso	Un solo uso
Conexión	Interfaz LogTag
Alimentación	CR2032 fija
Protección	IP65
Intervalo de registro	1 minuto a 18 horas

Funciones y operación

Registrador de un uso con sensor interno e indicadores OK y ALERT. Descarga mediante una interfaz LogTag compatible.

Aplicación

Seguimiento de temperatura en transporte y almacenamiento de productos sensibles.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag SRIC-4 · información oficial

Documentación técnica · SRIC-4

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.