REGISTRADORES

SRIL-16U

Registrador de temperatura

Registro de temperatura dentro de embalajes con hielo seco.



-85 a 40 °C

TEMPERATURA

Más de 16,000 lecturas

CAPACIDAD

Un solo uso

USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-85 a 40 °C
Operación del registrador	-85 a 40 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±1 °C de -30 a 20 °C; ±1.2 °C de -45 a -30 y de 20 a 40 °C; ±1.7 °C de -85 a -45 °C
Capacidad	Más de 16,000 lecturas
Uso	Un solo uso
Conexión	USB integrado
Alimentación	Litio para baja temperatura; fija
Protección	IP65
Intervalo de registro	Desde 1 minuto; configurable

Funciones y operación

Genera reportes mediante USB y se configura con LogTag Analyzer. Permite revisar los datos del recorrido y los eventos de alarma según la configuración del instrumento.

Aplicación

Registro de temperatura dentro de embalajes con hielo seco.

Características de la presentación

Presentación de un solo uso. Autonomía de referencia: 2,500 horas a -50 °C.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag SRIL-16U · información oficial

Documentación técnica · SRIL-16U

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.