REGISTRADORES

SRIL-8

Registrador de temperatura

Registro de temperatura durante transporte con hielo seco.



-80 a 40 °C	8,031 lecturas	Un solo uso
TEMPERATURA	CAPACIDAD	USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-80 a 40 °C
Operación del registrador	-80 a 40 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±1 °C de -30 a 20 °C
Capacidad	8,031 lecturas
Uso	Un solo uso
Conexión	Interfaz LogTag
Alimentación	Litio para baja temperatura; fija
Protección	IP65
Intervalo de registro	Desde 1 minuto; configurable

Funciones y operación

Registrador de un uso con sensor interno para colocación en el embalaje ultrafrío. Los datos se recuperan mediante interfaz LogTag.

Aplicación

Registro de temperatura durante transporte con hielo seco.

Características de la presentación

Autonomía según exposición acumulada a baja temperatura.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag SRIL-8 · información oficial

Documentación técnica · SRIL-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.