SENSORES Y SONDAS

ST100J

Sonda externa de temperatura para LogTag

Medición remota de temperatura en refrigeración, almacenamiento o procesos con un registrador LogTag compatible.



-40 a 99 °C	Coaxial PTFE; 1.5 m, 3.0 m según código	TREX, TRED30, UTRED y UTRED30 compatibles con sondas ST100
TEMPERATURA	CABLE	COMPATIBILIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-40 a 99 °C
Tipo de punta	Punta corta redonda de acero inoxidable 316
Longitud expuesta de la punta	40 mm
Diámetro de la punta	3.2 mm
Cable	Coaxial PTFE; 1.5 m, 3.0 m según código
Conexión	MCX con contactos dorados
Compatibilidad	TREX, TRED30, UTRED y UTRED30 compatibles con sondas ST100
Exactitud	Corresponde al conjunto con el registrador compatible

Funciones y operación

La sonda entrega la señal de temperatura al registrador compatible.

Aplicación

Medición remota de temperatura en refrigeración, almacenamiento o procesos con un registrador LogTag compatible.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Sonda ST100J · información del canal australiano

Sondas externas LogTag · folleto técnico Rev. O, junio 2026

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.