SENSORES Y SONDAS

ST10M

Sonda externa de temperatura ultrabaja para LogTag

Medición remota en congelación y ultracongelación con el registrador LogTag situado dentro de su ambiente de operación.



-90 a 40 °C

TEMPERATURA

Coaxial PTFE; 1.5 m según código

CABLE

TREL y UTREL compatibles con sondas ST10; incluye TREL-8, UTREL-16F y UTREL30-WiFi según revisión

COMPATIBILIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-90 a 40 °C
Tipo de punta	Punta media redonda de acero inoxidable 316; identificación verde en el conector
Longitud expuesta de la punta	60 mm
Diámetro de la punta	5 mm
Cable	Coaxial PTFE; 1.5 m según código
Conexión	MCX con contactos dorados
Compatibilidad	TREL y UTREL compatibles con sondas ST10; incluye TREL-8, UTREL-16F y UTREL30-WiFi según revisión
Exactitud	Corresponde al conjunto con el registrador compatible

Funciones y operación

La sonda entrega la señal de temperatura al registrador compatible.

Aplicación

Medición remota en congelación y ultracongelación con el registrador LogTag situado dentro de su ambiente de operación.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Sonda ST10M · información del canal australiano

Sondas externas LogTag · folleto técnico Rev. O, junio 2026

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.