SENSORES Y SONDAS

# ST10S

Sonda externa de temperatura ultrabaja para LogTag

Medición remota en congelación y ultracongelación con el registrador LogTag situado dentro de su ambiente de operación.



**-90 a 40 °C**

TEMPERATURA

**Coaxial PTFE; 1.5 m, 3.0 m según código**

CABLE

**TREL y UTREL compatibles con sondas ST10; incluye TREL-8, UTREL-16F y UTREL30-WiFi según revisión**

COMPATIBILIDAD

## Especificaciones del modelo

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura** | -90 a 40 °C |
| **Tipo de punta** | Punta corta redonda de acero inoxidable 316; identificación verde en el conector |
| **Longitud expuesta de la punta** | 22.5 mm |
| **Diámetro de la punta** | 5 mm |
| **Cable** | Coaxial PTFE; 1.5 m, 3.0 m según código |
| **Conexión** | MCX con contactos dorados |
| **Compatibilidad** | TREL y UTREL compatibles con sondas ST10; incluye TREL-8, UTREL-16F y UTREL30-WiFi según revisión |
| **Exactitud** | Corresponde al conjunto con el registrador compatible |

## Funciones y operación

La sonda entrega la señal de temperatura al registrador compatible.

## Aplicación

Medición remota en congelación y ultracongelación con el registrador LogTag situado dentro de su ambiente de operación.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

## Documentación del fabricante

Sonda ST10S · información del canal australiano

Sondas externas LogTag · folleto técnico Rev. O, junio 2026

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.