REGISTRADORES

TRED30-16R

Registrador de temperatura con sonda externa

Registro de refrigeradores y congeladores con la sonda dentro del recinto y el registrador fuera.



-40 a 99 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

15,905 lecturas; estadísticas de 30 días

CAPACIDAD

Serie ST100

SONDA COMPATIBLE

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-40 a 99 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C; ±0.8 °C de -40 a -20 y de 40 a 70 °C; ±1.2 °C de 70 a 99 °C
Resolución	0.1 °C de -40 a 50 °C; aumenta hasta 0.6 °C en los intervalos superiores
Capacidad	15,905 lecturas; estadísticas de 30 días
Intervalo	30 segundos a 1 hora
Sonda compatible	Serie ST100
Descarga	Interfaz lectora LogTag
Alimentación	CR2032 reemplazable
Protección	IP61 en posición vertical

Funciones y operación

Pantalla con temperatura actual, alarmas y resumen diario de hasta 30 días. Descarga por interfaz LogTag y configuración con LogTag Analyzer.

Aplicación

Registro de refrigeradores y congeladores con la sonda dentro del recinto y el registrador fuera.

Características de la presentación

Sondas ST100. Sonda e interfaz se cotizan por separado.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Manual oficial TRED30-16R

TRED30-16R · catálogo regional australiano

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.