REGISTRADORES

TRED30-16U

Registrador de temperatura

Monitoreo de refrigeradores y congeladores con sonda externa y descarga USB-C.



-40 a 99 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

Hasta 17,526 lecturas; estadísticas de 60 días

CAPACIDAD

ST100 o CP110 Smart Probe; configurar tipo de sonda

SONDA COMPATIBLE

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-40 a 99 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C; ±0.8 °C de -40 a -20 y de 40 a 70 °C; ±1.2 °C de 70 a 99 °C
Resolución	0.1 °C de -40 a 50 °C; aumenta hasta 0.6 °C en intervalos superiores
Capacidad	Hasta 17,526 lecturas; estadísticas de 60 días
Intervalo	30 segundos a 18 horas
Conexión	USB-C o interfaz LogTag de 3 contactos
Sonda compatible	ST100 o CP110 Smart Probe; configurar tipo de sonda
Alimentación	CR2032 reemplazable
Protección	IP61 en posición vertical

Funciones y operación

Permite consultar temperatura y alarmas en pantalla, descargar registros por USB-C o interfaz y revisar estadísticas diarias. Utiliza LogTag Analyzer para configuración.

Aplicación

Monitoreo de refrigeradores y congeladores con sonda externa y descarga USB-C.

Características de la presentación

Puerto USB-C y estadísticas de 60 días. Smart Probes con memoria para sus datos de calibración.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag TRED30-16U

Especificaciones del fabricante · TRED30-16U

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.