REGISTRADORES

TREL-8

Registrador de temperatura

Seguimiento de temperatura mediante sonda externa en ultracongelación y transporte con hielo seco.



-90 a 40 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

8,031 lecturas

CAPACIDAD

Serie ST10 de ultrabaja temperatura

SONDA COMPATIBLE

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-90 a 40 °C
Operación del registrador	-20 a 40 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±1 °C de -30 a 20 °C; hasta ±2 °C en -90 a -80 °C; ver condiciones del fabricante
Resolución	0.1 °C de -80 a 0 °C; variable en otros intervalos
Capacidad	8,031 lecturas
Intervalo	Desde 30 segundos; configurable
Sonda compatible	Serie ST10 de ultrabaja temperatura
Descarga	Interfaz lectora LogTag
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP61

Funciones y operación

Registrador reutilizable de baja temperatura con sonda externa e indicadores de estado. Permite configurar inicio, intervalo y alarmas y descargar mediante interfaz.

Aplicación

Seguimiento de temperatura mediante sonda externa en ultracongelación y transporte con hielo seco.

Características de la presentación

Medición ultrabaja mediante sondas ST10. El cuerpo del registrador opera fuera del recinto ultrafrío.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag TREL-8

Especificaciones del fabricante · TREL-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.