REGISTRADORES

TREL30-16CP

Registrador de temperatura con sonda externa

Monitoreo de ultracongeladores con sonda externa y consulta en pantalla.



-90 a 40 °C con ST10; alcance con CP11S según la sonda conectada

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

15,905 lecturas; estadísticas de 30 días

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-90 a 40 °C con ST10; alcance con CP11S según la sonda conectada
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 10 °C con ST10; exactitud con CP11S según la sonda conectada
Capacidad	15,905 lecturas; estadísticas de 30 días
Uso	Reutilizable
Conexión	Interfaz LogTag
Alimentación	CR2032 reemplazable
Protección	IP61 en posición vertical
Intervalo de registro	30 segundos a 1 hora

Funciones y operación

Permite revisar temperatura, extremos y alarmas por día. La versión CP está preparada para Smart Probe CP11S.

Aplicación

Monitoreo de ultracongeladores con sonda externa y consulta en pantalla.

Características de la presentación

Compatibilidad con Smart Probe CP11S. Características metrológicas según la sonda conectada.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag TREL30-16CP · información oficial

Documentación técnica · TREL30-16CP

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.