REGISTRADORES

TRID30-7R

Registrador de temperatura

Registro de temperatura con consulta de alarmas e historial diario en refrigeradores y almacenes.



-30 a 60 °C

TEMPERATURA

Hasta 7,650 lecturas según versión

CAPACIDAD

TAAGMX

ASESORÍA TÉCNICA

Especificaciones del modelo

Rango del sensor	-30 a 60 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C; ±0.8 °C en otros intervalos
Capacidad	Hasta 7,650 lecturas según versión
Historial en pantalla	Estadísticas de hasta 30 días
Intervalo	Desde 30 segundos según revisión
Descarga	Interfaz lectora LogTag
Alimentación	CR2032 reemplazable
Protección	IP65 en posición vertical

Funciones y operación

Muestra temperatura y alarmas, con revisión de máximos, mínimos y duración de excursiones por día. Configuración y descarga mediante interfaz LogTag.

Aplicación

Registro de temperatura con consulta de alarmas e historial diario en refrigeradores y almacenes.

Características de la presentación

Batería reemplazable. Capacidad y muestreo según versión: 7,770 lecturas y 1 minuto, o 7,650 lecturas y 30 segundos.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag TRID30-7R

Especificaciones del fabricante · TRID30-7R

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.