REGISTRADORES

TRIL-16U

Registrador de temperatura

Registro de temperatura dentro de embalajes con hielo seco.



-85 a 40 °C

TEMPERATURA

Más de 16,000 lecturas

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-85 a 40 °C
Operación del registrador	-85 a 40 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±1 °C de -30 a 20 °C; ±1.2 °C de -45 a -30 y de 20 a 40 °C; ±1.7 °C de -85 a -45 °C
Capacidad	Más de 16,000 lecturas
Uso	Reutilizable
Conexión	USB integrado
Alimentación	Litio para baja temperatura; fija
Protección	IP65
Intervalo de registro	Desde 1 minuto; configurable

Funciones y operación

Genera reportes mediante USB y se configura con LogTag Analyzer. Permite revisar los datos del recorrido y los eventos de alarma según la configuración del instrumento.

Aplicación

Registro de temperatura dentro de embalajes con hielo seco.

Características de la presentación

Presentación multiuso. Autonomía de referencia: 2,500 horas a -50 °C.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag TRIL-16U · información oficial

Documentación técnica · TRIL-16U

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.