REGISTRADORES

# TRIL-8

Registrador de temperatura

Registro de temperatura dentro de embalajes de transporte refrigerados con hielo seco.




**-80 a 40 °C**

TEMPERATURA

**8,031 lecturas**

CAPACIDAD

**TAAGMX**

ASESORÍA TÉCNICA

## Especificaciones del modelo

| | |
|---|---|
| **Rango del sensor** | -80 a 40 °C |
| **Operación del registrador** | -80 a 40 °C |
| **Exactitud de temperatura** | Mejor que ±1 °C de -30 a 20 °C; ±1.2 °C de -45 a -30 y de 20 a 40 °C; ±1.7 °C de -80 a -45 °C |
| **Resolución** | Menor de 0.1 °C de -80 a 0 °C; variable en otros intervalos |
| **Capacidad** | 8,031 lecturas |
| **Intervalo** | Desde 1 minuto; configurable |
| **Sensor** | Interno; no requiere sonda externa |
| **Descarga** | Interfaz lectora LogTag |
| **Alimentación** | Batería fija de litio para baja temperatura |
| **Exposición y protección** | Hasta 1,000 horas acumuladas a -80 °C; IP65 |

## Funciones y operación

Registrador reutilizable para hielo seco con sensor interno, marcas de inspección e indicadores OK y ALERT. Registra sin sonda externa.

## Aplicación

Registro de temperatura dentro de embalajes de transporte refrigerados con hielo seco.

## Características de la presentación

Autonomía según exposición acumulada a baja temperatura. Configuración y descarga mediante interfaz LogTag.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

## Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag TRIL-8

Especificaciones del fabricante · TRIL-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.