REGISTRADORES

TRIX-16

Registrador de temperatura

Registro de temperatura en transporte, almacenes e instalaciones de proceso.



-40 a 85 °C	16,159 lecturas	TAAGMX
TEMPERATURA	CAPACIDAD	ASESORÍA TÉCNICA

Especificaciones del modelo

Rango del sensor	-40 a 85 °C
Operación del registrador	-40 a 85 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C
Resolución	Menor de 0.1 °C de -40 a 40 °C; variable en intervalos superiores
Capacidad	16,159 lecturas
Intervalo	Desde 30 segundos; configurable
Sensor	Interno
Descarga	Interfaz lectora LogTag
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP65

Funciones y operación

Registrador reutilizable con sensor interno e indicadores OK y ALERT. Guarda fecha y hora de las mediciones y permite marcas de inspección.

Aplicación

Registro de temperatura en transporte, almacenes e instalaciones de proceso.

Características de la presentación

Batería fija. Configuración y descarga mediante interfaz LogTag compatible.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag TRIX-16

Especificaciones del fabricante · TRIX-16

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.