REGISTRADORES

# TRIX-8

Registrador de temperatura

Seguimiento de temperatura en transporte y almacenamiento de productos sensibles.




| -40 a 85 °C | 8,031 lecturas | Reutilizable |
|---|---|---|
| TEMPERATURA | CAPACIDAD | USO |

## Especificaciones del modelo

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura** | -40 a 85 °C |
| **Operación del registrador** | -40 a 85 °C |
| **Exactitud de temperatura** | Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C |
| **Capacidad** | 8,031 lecturas |
| **Uso** | Reutilizable |
| **Conexión** | Interfaz LogTag |
| **Alimentación** | CR2450 fija |
| **Protección** | IP65 |
| **Intervalo de registro** | Desde 30 segundos; configurable |

## Funciones y operación

Registrador reutilizable con sensor interno, indicadores de alarma y marcas de inspección. Se configura y descarga mediante una interfaz LogTag.

## Aplicación

Seguimiento de temperatura en transporte y almacenamiento de productos sensibles.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

## Documentación del fabricante

LogTag TRIX-8 · información oficial

Documentación técnica · TRIX-8

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.