REGISTRADORES

UHADO-16

Registrador de temperatura y humedad relativa

Registro ambiental de temperatura y humedad en almacenes, transporte y laboratorios.



-30 a 70 °C	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición	16,128 pares de temperatura y humedad
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	CAPACIDAD

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 70 °C
Rango de humedad	0 a 100 %HR; sin condensación, con limitaciones de exposición
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.45 °C de 0 a 50 °C; ±0.8 °C de 50 a 70 °C; ±0.95 °C de -30 a 0 °C
Exactitud de humedad	Mejor que ±3 %HR de 20 a 80 %HR; ±5 %HR fuera de ese intervalo
Resolución	0.1 °C y 0.1 %HR
Capacidad	16,128 pares de temperatura y humedad
Intervalo	Desde 30 segundos; configurable
Conexión	Micro USB o interfaz LogTag compatible
Alimentación	Batería CR2032 reemplazable
Protección	IP61 en posición vertical

Funciones y operación

Muestra ambas magnitudes y sus extremos en pantalla. Genera reportes PDF mediante USB; la configuración y el análisis detallado se realizan con LogTag Analyzer.

Aplicación

Registro ambiental de temperatura y humedad en almacenes, transporte y laboratorios.

Características de la presentación

Humedad sin condensación. Cable micro USB e interfaz según presentación.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite temperatura y/o humedad relativa por separado, con puntos propios o 3 puntos por magnitud definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag UHADO-16

Especificaciones del fabricante · UHADO-16

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.