REGISTRADORES

UTRED-16F

Registrador de temperatura con sonda externa

Registro de refrigeración con sonda externa y consulta en pantalla.



-40 a 99 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

16,129 lecturas

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-40 a 99 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C
Capacidad	16,129 lecturas
Uso	Reutilizable
Conexión	USB tipo A integrado
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP61 en posición vertical con tapa USB
Intervalo de registro	30 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Genera reportes mediante USB y se configura con LogTag Analyzer. Permite revisar los datos del recorrido y los eventos de alarma según la configuración del instrumento.

Aplicación

Registro de refrigeración con sonda externa y consulta en pantalla.

Características de la presentación

Sonda ST100. El alcance de la sonda y el intervalo de operación del cuerpo son independientes.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag UTRED-16F · información oficial

Documentación técnica · UTRED-16F

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.