REGISTRADORES

# UTRED30-16

Registrador de temperatura con sonda externa

Monitoreo de dos sondas de temperatura en refrigeración y almacenamiento.




**-40 a 99 °C**

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

**16,000 lecturas por canal; dos canales**

CAPACIDAD

**Reutilizable**

USO

## Especificaciones del modelo

| | |
|---|---|
| **Rango del sensor externo** | -40 a 99 °C |
| **Operación del registrador** | -30 a 60 °C |
| **Exactitud de temperatura** | Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C |
| **Capacidad** | 16,000 lecturas por canal; dos canales |
| **Uso** | Reutilizable |
| **Conexión** | Micro USB |
| **Alimentación** | 5 V USB; pilas AAA y batería de respaldo |
| **Protección** | IP61 en posición vertical con tapa USB |
| **Intervalo de registro** | 30 segundos a 18 horas |

## Funciones y operación

Registra dos canales y mantiene estadísticas de 30 días. Genera reportes por USB. La descarga es por USB; este modelo no incluye comunicación WiFi.

## Aplicación

Monitoreo de dos sondas de temperatura en refrigeración y almacenamiento.

## Características de la presentación

Dos canales para sondas ST100.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

## Documentación del fabricante

LogTag UTRED30-16 · información oficial

Documentación técnica · UTRED30-16

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.