REGISTRADORES

UTRED30-WiFi DC

Registrador de temperatura con sonda externa

Monitoreo de dos sondas de temperatura en refrigeración y almacenamiento.



-40 a 99 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

16,000 lecturas por canal; dos canales

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-40 a 99 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C
Capacidad	16,000 lecturas por canal; dos canales
Uso	Reutilizable
Conexión	WiFi 2.4 GHz y micro USB
Alimentación	5 V USB; pilas AAA y batería de respaldo
Protección	IP51 en posición vertical
Intervalo de registro	30 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Registra dos canales y mantiene estadísticas de 30 días. Genera reportes por USB. La red WiFi transmite datos a LogTag Online; Bluetooth se utiliza para configuración compatible.

Aplicación

Monitoreo de dos sondas de temperatura en refrigeración y almacenamiento.

Características de la presentación

Dos canales para sondas ST100. Servicios de nube por separado.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag UTRED30-WiFi DC · información oficial

Documentación técnica · UTRED30-WiFi DC

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.