REGISTRADORES

UTRED30-WIFI

Registrador con monitoreo WiFi

Monitoreo fijo de refrigeración con sonda externa, pantalla y acceso remoto.



-40 a 99 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

16,129 lecturas en la revisión de un canal

CAPACIDAD

WiFi 2.4 GHz y micro USB

CONECTIVIDAD

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-40 a 99 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C; ±0.8 °C de -40 a -20 y de 40 a 70 °C; ±1.2 °C de 70 a 99 °C
Capacidad	16,129 lecturas en la revisión de un canal
Historial en pantalla	Estadísticas y alarmas de 30 días
Intervalo	30 segundos a 18 horas
Conectividad	WiFi 2.4 GHz y micro USB
Sonda compatible	Serie ST100
Alimentación	5 V USB; pilas AAA y batería secundaria de respaldo
Protección	IP51 en posición vertical

Funciones y operación

Consulta local y envío de datos a LogTag Online mediante una red WiFi compatible. El cuerpo del registrador queda fuera del recinto frío.

Aplicación

Monitoreo fijo de refrigeración con sonda externa, pantalla y acceso remoto.

Características de la presentación

Presentación de un canal. Sonda y servicios de nube por separado.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

UTRED30-WiFi · revisión de un canal

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.