REGISTRADORES

UTREL30-16

Registrador de temperatura con sonda externa

Monitoreo de dos sondas de temperatura en ultracongelación.



-90 a 40 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

16,000 lecturas por canal; dos canales

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-90 a 40 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 10 °C
Capacidad	16,000 lecturas por canal; dos canales
Uso	Reutilizable
Conexión	Micro USB
Alimentación	5 V USB; pilas AAA y batería de respaldo
Protección	IP61 en posición vertical con tapa USB
Intervalo de registro	30 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Registra dos canales y mantiene estadísticas de 30 días. Genera reportes por USB. La descarga es por USB; este modelo no incluye comunicación WiFi.

Aplicación

Monitoreo de dos sondas de temperatura en ultracongelación.

Características de la presentación

Dos canales para sondas ST10.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag UTREL30-16 · información oficial

Documentación técnica · UTREL30-16

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.