REGISTRADORES

UTREL30-WiFi DC

Registrador de temperatura con sonda externa

Monitoreo de dos sondas de temperatura en ultracongelación.



-90 a 40 °C

TEMPERATURA · SENSOR EXTERNO

16,000 lecturas por canal; dos canales

CAPACIDAD

Reutilizable

USO

Especificaciones del modelo

Rango del sensor externo	-90 a 40 °C
Operación del registrador	-30 a 60 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 10 °C
Capacidad	16,000 lecturas por canal; dos canales
Uso	Reutilizable
Conexión	WiFi 2.4 GHz y micro USB
Alimentación	5 V USB; pilas AAA y batería de respaldo
Protección	IP51 en posición vertical
Intervalo de registro	30 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Registra dos canales y mantiene estadísticas de 30 días. Genera reportes por USB. La red WiFi transmite datos a LogTag Online; Bluetooth se utiliza para configuración compatible.

Aplicación

Monitoreo de dos sondas de temperatura en ultracongelación.

Características de la presentación

Dos canales para sondas ST10. Servicios de nube por separado.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag UTREL30-WiFi DC · información oficial

Documentación técnica · UTREL30-WiFi DC

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.