REGISTRADORES

UTRID-16

Registrador de temperatura

Registro reutilizable de temperatura con consulta en pantalla y reporte por USB.



-30 a 60 °C	16,129 lecturas	TAAGMX
TEMPERATURA	CAPACIDAD	ASESORÍA TÉCNICA

Especificaciones del modelo

Rango del sensor	-30 a 60 °C
Operación del registrador	-30 a 65 °C en revisiones actuales
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C
Resolución	0.1 °C
Capacidad	16,129 lecturas
Intervalo	30 segundos a 18 horas
Conexión	USB tipo A integrado
Alarmas	Hasta 6 umbrales configurables
Alimentación	CR2450 fija; UTRID-16R usa CR2032 reemplazable
Protección	IP64 con tapa USB colocada

Funciones y operación

Pantalla de temperatura, extremos y alarmas. Al conectarse a USB genera reportes PDF y archivos de datos según configuración.

Aplicación

Registro reutilizable de temperatura con consulta en pantalla y reporte por USB.

Características de la presentación

Batería fija. Intervalo de operación de -25 a 60 °C en equipos anteriores al número de serie 6x45x15811.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag UTRID-16

Especificaciones del fabricante · UTRID-16

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.