REGISTRADORES

UTRID-16R

Registrador de temperatura

Seguimiento de temperatura en transporte y almacenamiento de productos sensibles.



-30 a 60 °C	16,129 lecturas	Reutilizable
TEMPERATURA	CAPACIDAD	USO

Especificaciones del modelo

Rango de temperatura	-30 a 60 °C
Operación del registrador	-30 a 65 °C
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C
Capacidad	16,129 lecturas
Uso	Reutilizable
Conexión	USB tipo A integrado
Alimentación	CR2032 reemplazable
Protección	IP64 con tapa USB
Intervalo de registro	30 segundos a 18 horas

Funciones y operación

Genera reportes mediante USB y se configura con LogTag Analyzer. Permite revisar los datos del recorrido y los eventos de alarma según la configuración del instrumento.

Aplicación

Seguimiento de temperatura en transporte y almacenamiento de productos sensibles.

Características de la presentación

Batería reemplazable.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

LogTag UTRID-16R · información oficial

Documentación técnica · UTRID-16R

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.