REGISTRADORES

UTRIX-16

Registrador de temperatura

Seguimiento de temperatura en transporte, distribución y almacenamiento.



-30 a 70 °C	16,129 lecturas	TAAGMX
TEMPERATURA	CAPACIDAD	ASESORÍA TÉCNICA

Especificaciones del modelo

Rango del sensor	-30 a 70 °C
Operación del registrador	-30 a 70 °C en revisiones actuales
Exactitud de temperatura	Mejor que ±0.5 °C de -20 a 40 °C; ±0.7 °C de -30 a -20 y de 40 a 60 °C; ±0.8 °C de 60 a 70 °C
Resolución	Menor de 0.1 °C
Capacidad	16,129 lecturas
Intervalo	30 segundos a 18 horas
Conexión	USB tipo A integrado
Reporte	PDF automático según configuración
Alimentación	CR2450 fija
Protección	IP64 con tapa USB colocada

Funciones y operación

Registrador reutilizable con sensor interno e indicadores de estado. Se configura por USB y puede generar un PDF del recorrido sin instalar software para leer el reporte.

Aplicación

Seguimiento de temperatura en transporte, distribución y almacenamiento.

Características de la presentación

Temperatura mínima de operación de -25 °C en equipos anteriores al número de serie 5x40x44197.

Servicio de calibración
Servicio adicional a cotizar; no incluido por defecto. Solicite puntos propios de temperatura o 3 puntos definidos por el laboratorio dentro del alcance solicitado. El laboratorio, el alcance acreditado y el costo se confirman al cotizar.

Documentación del fabricante

Documentación oficial LogTag UTRIX-16

Especificaciones del fabricante · UTRIX-16

Edición: 27 octubre 2026.

TAAGMX · aaron.ag@taagmx.com · WhatsApp +52 56 1861 4077
taagmx.com · Instrumentación de temperatura y humedad relativa.